

KLIS D36X-HD-WDR

Telecamera Analogica Speed Dome 36x


Telecamera analogica speed dome con zoom ottico 36x e zoom digitale 32x con grado di protezione IP66. Esternamente la dome ha la cover in policarbonato mentre internamente ha un sensore 1/4" 613K pixels Super HAD Dual scan 512x WDR a 700 TVL (Colori) / 800 TVL (B/N). È possibile impostare fino a 255 Preset, 8 Tour e 4 Pattern. Ha 8 ingressi di allarme e 2 uscite relè. Utilizza i protocolli di comunicazione RS-422 e RS-485. In opzione la telecamere può essere dotata di trasduttore per trasmissione su fibra ottica integrato (-1FA-MM o -SM).



CARATTERISTICHE

- 700 TVL (Colori) / 800 TVL (B/N)
- Risoluzione max 612,688 pixel CCD
- Zoom ottico 36x e zoom digitale 32x
- Dual scan 512x WDR
- Protezione IP66
- 255 Preset, 8 Tour, 4 Pattern
- Cover in policarbonato
- 8 Ingressi di allarme
- 2 Uscite relè
- RS-422, RS-485

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	KLIS D36X-HD-WDR
Sensore	1/4" Super HAD II CCD (Doppio Scan)
Zoom	Ottico 36x, Digitale 32x
Pixel	NTSC:1028 (H) x 508 (V) PAL : 1028 (H) x 596 (V)
Sistema scansione	Interlacciato
Frequenza scansione	NTSC: 15.734KHz (H), 59.94Hz(V) PAL: 15.625KHz(H) , 50Hz(V)
Sincronizzazione	Interna
Risoluzione	700TV lines (Color) / 800 TV lines (BW)
Illuminazione minima	Color DSS :0.001 lux, BW DSS:0.0004 lux Color :0.5lux, BW:0.2 lux @F1.6. 30 IRE
Video Output	1.0 Vp-p (75ohm, composito)
S/N Ratio	> 50dB (AGC off)
Lunghezza focale	f=3.4mm~122.4mm (F 1.6 to 4.5)
Focus	Auto / Zoom -Trig / Manual
Distanza Focus	0.1 / 1.3 / 1.8 / 3.0 / 5.0 m
E. Zoom	Off / Max 2x ~32x
Esposizione	Auto / Shutter PRI / Manual
Controllo guadagno	Off / On (Auto Max 32dB)
Velocità otturatore	1/50~1/100,000sec
WDR / BLC	Off / WDR / BLC
Day &	Auto / Sens-in / Ext / Day / Night
Bilanciamento Bianco	ATW / One-Push / Indoor / Outdoor / Manual/
Immagine DNR	Off / Manual / Auto
Maschera Privacy	Off / 8 zones
Generale	
Temperatura di funzionamento	da -20°C a 50°C (Fan & Heater power)
Umidità	da 0% a 90%
Dimensioni	236(Ø) x 325.9(H) mm – 166(Ø) dome
Alimentazione	21~28VAC 60Hz / 50Hz – 230 Vac con DBA
Consumi	18.0 W max + 33 W Termostato + 3.4 W Ventilazione
DBA*	
	Disponibile solo con Dynamic Box Adapter*
	Fibra: Multimodale e monomodale
	Standard 100BASE-FX on fiber port IEEE compliant
	Lunghezza d'onda: 1310nm/1550nm
	Numero di fibre: 1 o 2
	Connettori: ST (standard) SC or FC
Alimentazione: 230Vac	

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

EUKLIS

Euklis s.r.l.

Via C. Colombo, 23 - 20090 Trezzano s/N (MI)

Tel. (+39) 02.48.40.92.67 - Fax (+39) 02.48.40.92.66 - www.euklis.it