

KLIS IPCAM-3M

La telecamera Klis IPCAM-3M supporta video 3M a flussi multipli, offrendo immagini di qualità suprema, mantenendo la banda di rete efficiente per la gestione dello storage. Con la tecnologia HDR line-by-line, fornisce prestazioni eccezionali in installazioni con condizioni di scarsa illuminazione o in ambienti con illuminazione fluttuante. Con la funzione Smart event, gli allarmi e il motion possono essere classificati per tipo di evento, il che rende la gestione degli eventi molto più facile. Inoltre, se si considera che la regolazione della messa a fuoco può essere difficile durante l'installazione, il meccanismo di auto back focus è stato progettato per consentirne il controllo con un semplice click.



CARATTERISTICHE

- Sensore CMOS con risoluzione 3M a Scansione Multiprogressiva
- HDR a Multi-Esposizione
- Live Streaming a bassa latenza
- Codifica a basso consumo energetico
- Quad codec Supportato (H.264 Baseline / Main Profile / High Profile / MJPEG)
- Quad Streams Supportati
- Funzione Smart Event: Audio Detection / Motion Detection / Rilevazione Guasto Rete/ Allarme anti-manomissione
- 3D Motion Noise Reduction (MCTF)
- Maschere privacy
- Uscita analogica BNC
- SD Card 64GB SDXC supportata
- Protocollo ONVIF – GENETEC Supportati
- RS 485 Supportato

SPECIFICHE TECNICHE

Camera		KLIS IPCAM-3M
Image Sensor		1/2.8" Sony Progressive CMOS
Effective Pixels		3M (2048x1536)
Minimum Illumination		0.04 lux (color) – 0.002 lux (B/W)
Shutter Speed		1 ~ 1/10000 sec.
Operation		
Multiple Languages		English / French / German / Italian / Japanese / Korean / Portuguese / Russian / Simplified Chinese / Spanish / Traditional Chinese
Image Setting	Iris Control	P-iris
	Backlight Compensation	On / Off
	White Balance	AWB / ATW / Manual / One Push
	Noise Reduction	3DNR / 2DNR / ColorNR
	Wide Dynamic Range	Shutter WDR On/Off(120dB)
	Privacy Mask	On / Off
	Privacy Mask Type	Black
	Brightness	Manual
	Exposure	Auto / Manual
	Sharpness	Manual
	Contrast	Manual
	Saturation	Manual
	Hue	Manual
	Digital Zoom	Support
Event Setting	Audio Detection	On / Off
	Motion Detection	On / Off / BySchedule
	Network Failure Detection	By Schedule / On / Off
	Tampering Alarm	On / Off / BySchedule
Audio	Two-way Audio	Line in / Line Out
	Compression	G.711 / G.726 / AAC / LPCM
Network		
Interface		RJ-45, 10/100 Mbps Ethernet
Video Compression		H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) / MJPEG
	Normal Mode	H.264 3M (2048x1536) @25/30 fps + H.264 D1 @25/30fps
Dual Streams		
	HDR Mode	H.264 1080p @25/30 fps + H.264 D1 @25/30 fps
Video Streaming	Normal Mode	H.264 3M (2048x1536) @25/30 fps + H.264 cif @25/30 fps + H.264 cif @25/30 fps + H.264 cif @25/30 fps
	Quad Streams	
Video Resolution	H.264	3M (2048x1536) / Full HD 1080P / SXGA / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF / QVGA
	MJPEG	Full HD 1080P / SXGA / HD 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF
Protocol		ARP, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF
Security		HTTPS / IP Filter / IEEE 802.1X
	Input	2 Set
Alarm		5V 10kΩ pull up
	Output	1 Set Photo Relay Output 300VDC/AC
Event Notification		HTTP / FTP / SMTP
Micro SD		microSDXC 64GB support
Supported Web Browser		Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari
User Account		20
Password Levels		User and Administrator
Mechanical		
Lens Mounting		CS Mount
LED Indicator		Power / Link / ACT
	Auto Iris	P-iris
Connectors	Alarm	4 Pin Terminal Block, Pitch 3.5 mm
	Power	3pin Terminal Block
	Ethernet	RJ-45
	Analog Video	1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC
	Audio	Two-way Audio (Line in / Line out)
RS-485		D+, D-
General		
Start-up Temperature		-15°C (5°F)
Operating Temperature		-20°C ~ 55°C (-4° ~ 130° F)
Humidity		10% ~ 90%, No Condensation
Dimension		125 x 82 x 52 mm (L x W x H) w/o Lens
Weight		330 g (0.73 lb)
Power Source		PoE / DC 12V / AC 24V
Power Consumption	Operation(802.3af) System	2.55W
	Operation(802.3af) Others:	ICR Switching: +0.5W
Regulatory		CE / FCC / RoHS

Specifiche e disponibilità del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.



Euklis s.r.l.

Via C. Colombo, 23 - 20090 Trezzano s/N (MI)

Tel. (+39) 02.48.40.92.67 - Fax (+39) 02.48.40.92.66 - www.euklis.it