

KLIS PROFIBULLET

TELECAMERA IP BULLET PROFESSIONALE

Telecamera IP professionale con sensore Sony Xarina ad altissime prestazioni, con una risoluzione da 2 Megapixel fino 4K2K, in relazione al modello. La Profibullet è una soluzione Plug and Play da utilizzare in applicazioni professionali. E' infatti la prima bullet del mercato dotata di illuminatori con portata fino a settanta metri completamente alimentata POE. Il modello 4K è anche dotata di ventola di raffreddamento che entra in funzione quanto la temperatura supera la soglia programmata. Tutti i modelli includono protocollo Onvif e Genetec. La custodia è dotata di un connettore IP IP67 per una semplice connessione dall'esterno e può essere fornita con un cavo precablato per quelle installazioni dove è richiesto il passaggio dei cavi all'interno della staffa.



Alcuni modelli includono zoom motorizzato per cui non è necessario aprire la custodia. Per tutti i modelli dotati di ottica varifocale e per operazioni di manutenzione, la custodia si può agevolmente aprire facendo perno su uno qualsiasi di tre lati.

I diversi modelli si distinguono per il sensore, il faro ed il tipo di ottica.

CARATTERISTICHE

- Sensori Ultra Dark Vision FHD, 3 M o 4K2K
- Shutter WDR fino a 96dB (UDV opzionale)
- Flusso quadruplo H.264 Baseline / Main / High Profile + MJPEG
- Modalità Low Latency Streaming Disponibile
- Codifica H.264 BP / MP / HP / SVC e MJPEG supportate
- Custodia IP Bullet Professionale da esterno
- Led IR integrati fino a 75mt (45 °)
- Vetro anteriore calibrato - cristallo - la migliore per Megapixel
- Protocollo Genetec
- ONVIF Profile S Conforme
- Alimentazione POE +
- Riscaldatore e ventola alimentati in POE +

SPECIFICHE TECNICHE: KLIS PROFIBULLET-4K-40M - KLIS PROFIBULLET-4K-70M

Euklis Advanced Bullet IP 4K ottica varifocale Megapixel 8-80, True Day&Night, Riscaldatore integrato, FARO 40/70 metri, Alim POE Connettore Esterno, ventola

Camera	
Image Sensor	1/1.7" Sony Progressive CMOS
Effective Pixels	8M
Minimum Illumination	0.05 lux @F1.2 (Color) 0.005 lux @F1.2 (B/W)
Shutter Speed	1 ~ 1/10000 sec.
Operation	
Multiple Languages	English / French / German / Italian / Japanese / Korean / Portuguese / Russian / Simplified Chinese / Spanish / Traditional Chinese
Backlight Compensation	On / Off (w/ Motion Compensation)
White Balance	Manual / AWB / ATW / One Push
Noise Reduction	3DNR / 2DNR / ColorNR
Wide Dynamic Range (WDR)	On / Off
Privacy Mask	On / Off
Brightness	Manual
Exposure	Auto / Manual
Sharpness	Manual
Contrast	Manual
Saturation	Manual
Hue	Manual
Digital Zoom	Support
Privacy Mask Type	Color
ICR	Auto / Day / Night / Smart
IR Threshold	Adjustable Levels
Motion Detection	On / Off / By Schedule
Tampering Alarm	On / Off / By Schedule
Network Failure Detection	By Schedule / On / Off
Audio Detection	On / Off
Two-way Audio	Line in / Line Out
Compression	G.711 / G.726 / AAC / UPCM
Bit rate	G.726 : 16Kbps/24Kbps/32Kbps/40Kbps, G.711 : uLAW(64Kbps)/ALAW(64Kbps), AAC:128 Kbps, PCM: 128Kbps/256Kbps/384Kbps/768Kbps
Sampling rate	8 KHz
Auto Back Focus	Support
Network	
Interface	RJ-45, 1Gbps Ethernet
Video Compression	MJPEG / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline / Main Profile / High Profile
Single	H.264 4K2K (3840x2160) @25/30fps
Dual	H.264 4K2K (3840x2160) @20fps + H.264 1080P @20fps or H.264 1080P @50/60 fps + H.264 1080P @25/30 fps
Quad	H.264 1080P @50/60 fps + H.264 SXGA @25/30 fps + H.264 720P @25/30 fps + H.264 D1 @25/30 fps Note: 1 of the 2M or under streamings can be MJPEG
*Five	H.264 1080P @50/60 fps + H.264 SXGA @25/30 fps + H.264 720P @25/30 fps + H.264 D1 @25/30 fps + H.264 D1 @25/30 fps Note: 1 of the 2M or under streamings can be MJPEG
Video Resolution	H.264 4K2K (3840 x 2160) / Full HD 1080P / SXGA / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF / QVGA
MJPEG	Full HD 1080P / SXGA / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF / QVGA
Video Windows under ePTZ	4
Video Analytic Engine	Edge Embedded (Camera Side)
Protocol	ARP, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, MULTICAST, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS,
ONVIF	
Security	HTTPS / IP Filter / IEEE 802.1X
Input	1 Set
Alarm	5V 10kΩ pull up
Output	1 Set
Event Notification	Photo Relay Output 300V DC/AC
Micro SD	HTTP / FTP / SMTP
Supported Web Browser	microSDXC 64GB support
Formato corraioio	Internet Explorer (6.0+) / Chrome / Firefox / Safari
Focus/Zoom Remoto	Supportato
	Supportato
Mechanical	
Lens Mounting	CS Mount
LED Indicator	Power / Link / ACT
Iris Control	DC Iris / P-iris
Alarm	4 Pin Terminal Block, Pitch 3.5 mm
Power	DC jack or 2pin Terminal Block
Connectors	Ethernet RJ-45
Analog Video	1.0 Vp-p / 75 Ω, BNC
Audio	Line in / Line Out
RS 485	N/A / D+/-
General	
Protection	IP67 - IK10 (no glass part)
Temperature Operating	-20°C ~ 60°C
Power supply	PoE (IEEE802.3at Compliance)
Power consumption	25W@ PoE
Portate IR	60°/40m; 28°/70m
Power Consumption	max 8.5W
Dimension	506(W)x298(H)x159(D)mm
Net Weight	Approx 3800g

Specifiche e disponibilità del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.



Euklis s.r.l.

Via C. Colombo, 23 - 20090 Trezzano s/N (MI)
Tel (+39) 02.48.40.92.67 – Fax (+39) 02.48.40.92.66 - www.euklis.it